

Peddiblast RT-1500-600-1-3.6-4-11

	Métrique
Altura máxima	600 mm
Ancho máximo	1500 mm
Cantidad de turbinas	4
Potencia de Turbinas	11/ 15 kw
Longitud mínima de pieza - (800mm) Dinstancia entre rodillos	2400 mm
Espesor mínimo de placa - (800mm) Distancia entre rodillos	6 mm
Longitud mínima de pieza - (400mm) Dinstancia entre rodillos	1200 mm
Espesor mínimo de placa - (4mm) Distancia entre rodillos	5 mm
Peso máximo de pieza	800 mm – 2 T/M
	400 mm – 4 T/M
Peso Mínimo de pieza	30 kg/item

Peddiblast RT-2600-600-1-3.6-6-15

	Métrique
Altura máxima	600 mm
Ancho máximo	2600 mm
Cantidad de turbinas	6
Potencia de Turbinas	15 kw
Longitud mínima de pieza - (800mm) Dinstancia entre rodillos	2400 mm
Espesor mínimo de placa - (800mm) Distancia entre rodillos	6 mm
Longitud mínima de pieza - (400mm) Dinstancia entre rodillos	1200 mm
Espesor mínimo de placa - (4mm) Distancia entre rodillos	5 mm
Peso máximo de pieza	800 mm – 2 T/M
	400 mm – 4 T/M
Peso Mínimo de pieza	30 kg/item

Peddiblast RT-3200-600-2-3.6-6-15

	Métrique
Altura máxima	600 mm
Ancho máximo	3200 mm
Cantidad de turbinas	6
Potencia de Turbinas	15 / 22 / 30 kw
Longitud mínima de pieza - (800mm) Dinstancia entre rodillos	2400 mm
Espesor mínimo de placa - (800mm) Distancia entre rodillos	6 mm
Longitud mínima de pieza - (400mm) Dinstancia entre rodillos	1200 mm
Espesor mínimo de placa - (4mm) Distancia entre rodillos	5 mm
Peso máximo de pieza	800 mm – 2 T/M
	400 mm – 4 T/M
Peso Mínimo de pieza	30 kg/item